

## E-7BPSETD/5

Bestellnummer: 259611

Bruttopreis (EVP): CHF **529.40**

### UHF-PLL-Audio-Übertragungsset inkl. 2 Sendern E-7TBD/5 und 1 Empfänger E-7DU/5

#### UHF-PLL-Audio-Übertragungsset

bestehend aus:

- 2-Kanal-Diversity-UHF-PLL-Empfänger E-7DU/5
- UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon (2er-Set) E-7TBD/5

Trägerfrequenzbereich 504-542 MHz

Technische Daten siehe Einzelartikel.

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

#### Empfohlenes Zubehör

CM-304SP	Elektret-Kopfb $\frac{1}{4}$ gelmikrofon f $\frac{1}{4}$ r Fitness und $\frac{1}{4}$ roboic
HSE-340/SK	Kopfb $\frac{1}{4}$ gelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR
CM-214ULF	Kopfb $\frac{1}{4}$ gelmikrofon Niere, 100-18000 Hz, f $\frac{1}{4}$ r JTS
CM-214U	Kopfb $\frac{1}{4}$ gelmikrofon, Niere, 30-18000 Hz
LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
BK-3MCDE/2BE	NiMH-enelooop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
BQ-CC55	enelooop Schnellladeger $\frac{1}{4}$ t



## E-7BPSETD/5

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754273571
<b>Nettogewicht</b>	0,57 kg
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Kopfbügelmikrofon</b>	1
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	UHF-PLL-Audio-Übertragungsset
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	506-542 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	40-18000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,6 %
<b>Dynamik</b>	> 100 dB
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	> 30 h
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Stromversorgung Sender</b>	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	180 mV Klinke
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	über beil. Netzteil
<b>Breite Empfänger</b>	221 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	40 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	152 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	570 g
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	1 x 6,3-mm-Klinke, sym.