

E-7TB/5

Bestellnummer: 259621

Bruttopreis (EVP): CHF **139.40**

UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon

UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon

- Geeignet für Instrumenten-Mikrofone der CX-Serie und Kopfbügel-/Lavalier-Mikrofone der CX-/CM-Serie
- Lavaliermikrofon CM-501 liegt bei
- 16 Kanäle
- Mute-Funktion
- 7-Segment-Kanalanzeige
- LED-Anzeige für Power, Batteriestatus und Mute

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|--|
| LR-6 | Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk |
| BK-3MCDE/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic |
| BQ-CC55 | eneloop Schnellladegerät |
| CM-304SP | Elektret-Kopfbügelmikrofon für Fitness und Aerobic |
| HSE-340/SK | Kopfbügelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR |

E-7TB/5

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007754273663 |
| Nettogewicht | 0,08 kg |
| Multi-Frequenz | 1 |
| Krawattenmikrofon | 1 |
| Allgemeine Daten | |
| Art | Taschensender |
| Trägerfrequenzbereich | 506-542 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 40-18000 Hz |
| Kanäle | 1 |
| Klirrfaktor | - |
| Dynamik | - |
| Latenz | - |
| HF-Rauschabstand | - |
| Betriebsdauer | > 30 h |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | - |
| Gesamtgewicht | - |
| Anschlüsse | - |
| Senderdaten | |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Reichweite | - |
| Stromversorgung Sender | 2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert) |
| Breite Sender | |
| Höhe Sender | |
| Tiefe Sender | |
| Gewicht Sender | 80 g |
| Anschlüsse Sender | 4-Pol-Mini-XLR |
| Empfängerdaten | - |
| Audiosignal Empfänger | - |
| Stromversorgung Empfänger | - |
| Breite Empfänger | - |
| Höhe Empfänger | - |
| Tiefe Empfänger | - |
| Gewicht Empfänger | - |
| Anschlüsse Empfänger | - |