

## E-7TH/5

Bestellnummer: 259618

Bruttopreis (EVP): CHF **139.40**

### UHF-PLL-Handsender

#### Kondensator-UHF-PLL-Handsender

- 16 Kanäle
- Mute-Funktion
- 7-Segment-Kanalanzeige
- LED-Anzeige für Power, Batteriestatus und Mute

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!  
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation  
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise  
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.  
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.  
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



#### Empfohlenes Zubehör

LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
BQ-CC55	eneloop Schnellladegerät

## E-7TH/5

Technische Daten:	
<b>EAN-Code</b>	4007754273649
<b>Nettogewicht</b>	0,218 kg
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Handmikrofon</b>	1
<b>Art</b>	Handmikrofonsender
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Funk
<b>Charakteristik</b>	Hyperniere
<b>System</b>	Kondensator
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	506-542 MHz
<b>Sendeleistung</b>	10 mW
<b>Stromversorgung</b>	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
<b>Betriebsdauer</b>	> 25 h
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	50-16000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	-
<b>Empfindlichkeit</b>	-
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	-
<b>Speisung</b>	-
<b>Schwannenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	
<b>Gewicht</b>	218 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,08 x 0,1 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,408 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,218 kg