

## ECM-270

Bestellnummer: 235140

Bruttopreis (EVP): CHF **109.40**

### Professionelles Kondensatormikrofon

#### Professionelles Kondensatormikrofon

für Studio- und Live-Anwendungen. Ideal für die direkte oder Overhead-Abnahme von akustischen Instrumenten und Vocals.

- Back-Elektret-Kapsel in Nierencharakteristik
- Low-Cut-Schalter
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- Elektronisch symmetrierter Ausgang
- Hochwertiges, stabiles Messing-Gehäuse
- Mitgeliefertes Zubehör: robuster Hartschalenkoffer, Mikrofon-Windschutz, Stativspinne 16 mm (5/8")

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de



### Empfohlenes Zubehör

|             |  |
|-------------|--|
| EMA-3       | Phantom Speisung 48V fÄ¼r 1xElektret-Mik |
| MECN-600/SW | Line- und Mikrofon-VerlÄ¼ngerkabel, 6m   |
| MPA-102     | Mikrofon-VorverstÄ¼rker                  |
| MS-60/SW    | Mikrofon-Stativ                          |

### Technische Daten:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754194982         |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,191 kg              |
| <b>Art</b>                         | Elektret-Mikrofon     |
| <b>Ausführung</b>                  | -                     |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                 |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere                 |
| <b>System</b>                      | Back-Elektret         |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                     |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                     |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                     |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                     |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 50-18000 Hz           |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 200 Ω                 |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 5,6 mV/Pa             |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | > 60 dB               |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | 135 dB                |
| <b>Speisung</b>                    | DC 48 V Phantom       |
| <b>Schwannenhalslänge</b>          | -                     |
| <b>Gehäusematerial</b>             | Messing               |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C               |
| <b>Abmessungen</b>                 | Ø 20 mm x 150 mm      |
| <b>Gewicht</b>                     | 140 g                 |
| <b>Kabel</b>                       | -                     |
| <b>Anschluss</b>                   | XLR, sym.             |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,285 x 0,08 x 0,22 m |
| <b>Bruttopreis</b>                 | 0,621 kg              |
| <b>Nettopreis</b>                  | 0,191 kg              |