

ECM-306B/SW

Bestellnummer: 235790

Bruttopreis (EVP): CHF **109.40**



Grenzflächenmikrofon

Grenzflächenmikrofon

- Ein/Aus-Schalter mit Betriebsanzeige
- Low-Cut und 10-dB-Abschwächung schaltbar
- Integrierte Elektronik für den direkten Anschluss an eine Phantomspeisung DC 17-48 V
- Elektronisch symmetrierter NF-Ausgang
- 6-m-Anschlusskabel mit 3-Pol-Mini-XLR/XLR
- Lieferung im schaumstoffgepolstertem Kunststoffkoffer

Besonders geeignet für den Einsatz als Tischmikrofon!

Empfohlenes Zubehör

MPA-102	Mikrofon-Vorverstärker
EMA-3	Phantom Speisung 48V fÄ¼r 1xElektret-Mik
MECN-600/SW	XLR-VerlÄ¼gerungskabel 6m

Technische Daten:

Art	Grenzflächenmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Halb-Superniere
System	Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	30-20000 Hz
Nennimpedanz	250 Ω
Empfindlichkeit	22 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 17-48 V, Phantom
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	90 x 25 x 90 mm
Gewicht	200 g
Kabel	6 m
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR/XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,085 x 0,28 m
Bruttogewicht	0,66 kg
Nettogewicht	0,66 kg