

## ECM-402L

Bestellnummer: 233520

Bruttopreis (EVP): CHF **41.40**



### Elektret-Krawattenmikrofon

**Elektret-Krawattenmikrofon**  
 in Miniatur-Ausführung

- Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik
- Abnehmbare Klemmbefestigung und 1,2-m-Anschlusskabel
- 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an optionalen Phantomspeiseadapter (EMA-300P) oder Taschensender TXS-...HSE

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

### Empfohlenes Zubehör

|          |  |
|----------|--|
| EMA-3    | Phantom Speisung 48V fÄ¼r 1xElektret-Mik             |
| EMA-300P | Phantomspeise Adapter XLR m - miniXLR                |
| WS-10    | Mike-Windschutz Micmit Ä 7-9 mm MasseÄ 14mm x 15mm |

### Technische Daten:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754174991          |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,02 kg                |
| <b>Art</b>                         | Krawattenmikrofon      |
| <b>Ausführung</b>                  | -                      |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                  |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere                  |
| <b>System</b>                      | Elektret               |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                      |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                      |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                      |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                      |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 70-15000 Hz            |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 1,5 kΩ                 |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 7 mV/Pa                |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -                      |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | 120 dB                 |
| <b>Speisung</b>                    | über Speiseadapter     |
| <b>Schwanenhalslänge</b>           | -                      |
| <b>Gehäusematerial</b>             | -                      |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                |
| <b>Abmessungen</b>                 | Ø 7 mm x 22 mm         |
| <b>Gewicht</b>                     | 4 g                    |
| <b>Kabel</b>                       | 1,2 m                  |
| <b>Anschluss</b>                   | 3-Pol-Mini-XLR         |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,035 x 0,14 x 0,065 m |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,045 kg               |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,02 kg                |