

ECMS-50USB

Bestellnummer: 236940

Bruttopreis (EVP): CHF **95.40**

USB-Großmembran-Kondensator-Mikrofon

USB-Großmembran-Kondensator-Mikrofon für anspruchsvolles Homerecording

- Für den direkten Betrieb am PC oder Notebook
- Keine Treiberinstallation nötig, Gerät wird automatisch erkannt
- Integrierter HQ-A/D-Wandler 48 kHz/16 Bit
- Extrem dünne, goldbeschichtete 2,5-cm-Membran (1")
- Vibrationsdämpfender Halter (Spinne) mit 16-mm-Stativgewinde (5/8") und 9-mm-Adapterschraube (3/8") inkl. 1,8-m-USB-Anschlusskabel und Ledertasche im Lieferumfang
- Für Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 oder Mac OS X geeignet

delamar.de 02/2018

„Günstiges USB-Mikrofon ohne Schnickschnack. Das IMG STAGELINE ECMS-50USB punktet mit verschwindend geringem Grundrauschen, einem vollen, entspannten und durchaus detaillierten Klang. Die Verarbeitung weiß zu gefallen und das erstaunlich niedrige Gewicht ermöglicht die abenteuerlichsten Stativmontagen. Dieses USB-Mikrofon ist sehr empfehlenswert für Einsteiger mit gehobenen Ansprüchen und auch Fortgeschrittene werden Gefallen an diesem finden.“

Unter folgendem Link finden Sie einen Testbericht aus dem Online Portal delamar.de

Unter folgendem Link finden Sie einen Testbericht aus dem Musikportal Bonedo.de

Unter folgendem Link finden Sie einen Testbericht vom Portal amazona.de

Empfohlenes Zubehör

KM-23956	Mikrofon Windschutz, Popkiller, 13cm Schirm
MAC-20	Adapterschraube
MS-1	Mike-Tisch-Fuss
MS-100/SW	Mikrofonständer
MS-12	Mikrofon-Tischstativ
MS-210/SW	Mikrofon-Tischfuss
MS-22	Mikrofon-Tischfuss
MS-4	Mikrofon-Ständer
MS-6	Mikrofon-Tischstativ



ECMS-50USB

Technische Daten:

Art	Großmembran-Mikrofon
Ausführung	USB
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Elektret-Kondensator
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	20-18000 Hz
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	25 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	> 78 dB
Maximaler Schalldruck	138 dB
Speisung	DC 5 V über USB-Schnittstelle
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	Metall
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 50 mm x 185 mm
Gewicht	250 g
Kabel	1,8 m
Anschluss	USB-B-Buchse
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,05 x 0,05 x 0,19 m
Bruttogewicht	0,644 kg
Nettogewicht	0,522 kg
Audio-Codecs	-
PoE	-
LAN	-
Software, App	-
Abtastrate	48 kHz
Auflösung	16 Bit