

EDL-110/WS

Bestellnummer: 161930

Bruttopreis (EVP): CHF **121.00**

Wetterfester ELA-Soundprojektor




Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- 1 Lautsprecher mit Polypropylen-Membran
- Unempfindlich gegen Spritzwasser durch Kunststoffgehäuse mit Gummidichtungen und PG-Verschraubung
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel und Schrauben aus Edelstahl



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



EDL-110/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754190519
Nettogewicht	2,08 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	16 cm (6,5")
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	110°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	110°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 180 mm x 270 mm
Breite	Ø 180 mm
Höhe	Ø 180 mm
Tiefe	270 mm
Gewicht	2 kg
Eingänge	Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,24 x 0,305 x 0,275 m
Bruttogewicht	2,5 kg
Nettogewicht	2,08 kg