

## EDL-110/WS

Bestellnummer: 161930

Bruttopreis (EVP): CHF **121.00**

### Wetterfester ELA-Soundprojektor




#### Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- 1 Lautsprecher mit Polypropylen-Membran
- Unempfindlich gegen Spritzwasser durch Kunststoffgehäuse mit Gummidichtungen und PG-Verschraubung
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel und Schrauben aus Edelstahl

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



## EDL-110/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754190519
<b>Nettogewicht</b>	2,08 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	10 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	10/5/2,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	120-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	16 cm (6,5")
<b>Kennschalldruck</b>	94 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	110°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	110°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	110°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-30 °C bis +40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 180 mm x 270 mm
<b>Breite</b>	Ø 180 mm
<b>Höhe</b>	Ø 180 mm
<b>Tiefe</b>	270 mm
<b>Gewicht</b>	2 kg
<b>Eingänge</b>	Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,24 x 0,305 x 0,275 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,5 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,08 kg