

EDL-165AB/WS

Bestellnummer: 163650

Bruttopreis (EVP): CHF **71.00**

ELA-A/B-Deckenlautsprecher


ELA-A/B-Deckenlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher (13 cm) mit Doppelschwingspule
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Abgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubklemmen innerhalb des Gehäuses
- Metallgehäuse mit Feuertopf und Metallfrontschutzgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

SPC-515H/SW	Lautsprecherkabel, Halogenfrei, 2x1.5mm, 100m
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz

EDL-165AB/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754263848
Nettogewicht	1,437 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	93 dB (1 W/1 m)78 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	101 dB (1 m)86 dB (EN, 4 m)
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz)
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulenindurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 140-150 mm
Einbautiefe	90 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 170 mm x 95 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 170 mm
Höhe	Ø 170 mm
Tiefe	95 mm
Farbe	Weiß, RAL9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	1,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,195 x 0,1 x 0,195 m
Bruttogewicht	1,538 kg
Nettogewicht	1,437 kg
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Ballwurfsicher	1