MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

EDL-224ABC

Bruttopreis (EVP): CHF **137.00**

Bestellnummer: 160100

ELA-A/B-Deckenlautsprecher

ELA-A/B-Deckenlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung. Für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung.
Kosteneffiziente Reduzierung der benötigten Deckenausschnitte.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 unabhängige Lautsprechersysteme
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke
- Metallgehäuse
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-LautstÃ¤rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ¤rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

EDL-224ABC

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754233353
Nettogewicht	1,84 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 6/2x3/2x1,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 100 dB (1 m)85 dB (EN, 4 m)
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 160° (2 kHz) 80° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 160° (2 kHz) 80° (4 kHz)
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Einbautiefe	110 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 252 mm x 115 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	115 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,84 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2 x 100
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,28 x 0,13 x 0,28 m
Bruttogewicht	2,02 kg
Nettogewicht	1,84 kg
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Ballwurfsicher	1