

EDL-24



Bestellnummer: 161430

Bruttopreis (EVP): CHF **40.00**

ELA-Deckenlautsprecher

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen 6/3/1,5 W
- 100er-Breitbandlautsprecher mit Hochtönkegel
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Für Deckenstärken 10-40 mm




Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|---|
| GM-7150/WS | ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss |
| GM-7150/SW | ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| GM-7135 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| GM-7135-60 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |



EDL-24



EDL-24

| Technische Daten: | |
|--|----------------------|
| EAN-Code | 4007754156683 |
| Nettogewicht | 0,63 kg |
| Impedanz (Z) | - |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Frequenzbereich | 100-14000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 6/3/1,5 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | - |
| Kennschalldruck | 87 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 94 dB |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø 142 mm |
| Einbautiefe | 60 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 170 mm x 70 mm |
| Außendurchmesser | Ø 170 mm |
| Breite | Ø 170 mm |
| Höhe | Ø 170 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,63 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 100er |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,17 x 0,07 x 0,17 m |
| Bruttogewicht | 0,714 kg |
| Nettogewicht | 0,63 kg |
| 100 V | 1 |