

EDL-26


Bestellnummer: 161450

Bruttopreis (EVP): CHF **74.00**

ELA-Deckenlautsprecher

ELA-Deckenlautsprecher


- 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen 10/5/2,5/1,25 W
- 165er-Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Für Deckenstärken 10-40 mm



Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|---|
| GM-7150/WS | ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss |
| GM-7150/SW | ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| SPC-515/WS | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| GM-7135 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| GM-7135-60 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |

EDL-26



EDL-26

Technische Daten:

| | |
|---|----------------------|
| Impedanz (Z) | - |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Frequenzbereich | 80-14000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 10/5/2,5/1,25 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | - |
| Kennschalldruck | 86 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 95 dB |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø 200 mm |
| Einbautiefe | 75 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 230 mm x 85 mm |
| Außendurchmesser | Ø 230 mm |
| Breite | Ø 230 mm |
| Höhe | - |
| Tiefe | 85 mm |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,922 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 165er |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,23 x 0,09 x 0,23 m |
| Bruttogewicht | 1,07 kg |
| Nettogewicht | 0,922 kg |
| 100 V | 1 |