

## EDL-416EN/WS

Bestellnummer: 163420

Bruttopreis (EVP): CHF **97.00**

### Feuchtigkeitsgeschützter ELA-Kugellautsprecher

**Feuchtigkeitsgeschützter ELA-Kugellautsprecher**  
mit EN-54-24-Zertifizierung, 1438-CPR-0535

- 100-V-Übertragungstechnik
- Weißes ABS-Gehäuse (UL94HB), UV-beständig und wetterfest
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- 450-cm-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend
- Keramik-Anschlussklemme, Thermosicherung

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



#### Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

## EDL-416EN/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754254662
<b>Nettogewicht</b>	1,64 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	16 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	16/8/4 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	130-18000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	130-mm-Breitbandlautsprecher
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kennschalldruck</b>	89,9 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	101 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	196° (1 kHz)132° (2 kHz)170° (4 kHz)
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	196° (1 kHz)
	132° (2 kHz)
	170° (4 kHz)
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	196° (1 kHz)
	132° (2 kHz)
	170° (4 kHz)
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Weiß, RAL 9010
<b>Montagevorrichtung</b>	Baldachin
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP35
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 185 mm x 157 mm
<b>Breite</b>	Ø 185 mm
<b>Höhe</b>	157 mm
<b>Tiefe</b>	Ø 185 mm
<b>Gewicht</b>	1,6 kg
<b>Eingänge</b>	Klemmbaustein mit Thermosicherung
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,19 x 0,18 x 0,19 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,79 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,64 kg