

**EDL-430/WS**

Bestellnummer: 162370

 Bruttopreis (EVP): CHF **161.00**
**Top-Quality-ELA-Kugellautsprecher**
**Top-Quality-ELA-Kugellautsprecher**  
 mit perfekter Rundum-Soundabstrahlung

- 100-V-Übertragungstechnik
- Leistungsfähiger Breitbandlautsprecher
- Aufwendige Reflektorgestaltung
- Gute Sprachverständlichkeit
- Weißes ABS-Gehäuse
- 150-cm-Anschlusskabel mit Baldachin


**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkeister 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkeister 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

## EDL-430/WS

### Technische Daten:

<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	20/10/5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	80-15000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	-
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	92 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	360°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	360°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	-
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 250 mm
<b>Breite</b>	Ø 250 mm
<b>Höhe</b>	-
<b>Tiefe</b>	-
<b>Gewicht</b>	2,3 kg
<b>Eingänge</b>	-
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,32 x 0,31 x 0,32 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,22 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,34 kg