

EDL-530EN/WS

Bestellnummer: 1000262

Bruttopreis (EVP): CHF **181.00**

ELA-Pendellautsprecher

Hochwertiger ELA-Pendellautsprecher
 mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Koaxialsystem (5,25")
- UV-beständiges ABS-Gehäuse mit Aluminium-Schutzgitter
- Sehr gute Soundqualität für Sprache und Musik
- 5 m Sicherungsseil
- Schraub-/Steck-Anschlussterminal



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

EDL-530EN/WS

Technische Daten:	
100 V	1
Niederohm	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,8 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	65-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege-Koaxial
Breitbänder	-
Tieftöner	13,33 cm (5,25")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25 mm (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13,33 cm (5,25")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Schrauböse und 5 m Stahlseil mit Karabinerhaken
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 195 mm x 250 mm
Breite	Ø 195 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	-
Gewicht	2,26 kg
Eingänge	Schraub-/Steckterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,3 x 0,22 m
Bruttogewicht	2,66 kg
Nettogewicht	2,26 kg