

EDL-606EN


Bestellnummer: 163160

 Bruttopreis (EVP): CHF **67.00**
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
 mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik mit 3 Leistungsabgriffen 6/3/1,5 W
- 165er-Breitbandlautsprecher mit optimierter Sprachwiedergabe
- Kunststoffabdeckkappe mit geringer Einbautiefe
- Für Deckenstärken 5-22 mm
- Schnellmontage
- Robuste Metallausführung von Korb und Schutzgitter

Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|---|
| GM-7150/WS | ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss |
| GM-7150/SW | ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| GM-7135 | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| GM-7135-60 | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |



EDL-606EN

Technische Daten:

| | |
|---|-----------------------|
| EAN-Code | 4007754238761 |
| Nettogewicht | 0,881 kg |
| Impedanz (Z) | - |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Frequenzbereich | 120-15000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 6/3/1,5 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | - |
| Kennschalldruck | 93 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø 180 mm |
| Einbautiefe | 60 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 200 mm x 70 mm |
| Außendurchmesser | Ø 200 mm |
| Breite | Ø 200 mm |
| Höhe | Ø 200 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 880 g |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 165 |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,245 x 0,1 x 0,245 m |
| Bruttogewicht | 1,114 kg |
| Nettogewicht | 0,881 kg |
| 100 V | 1 |
| EN-54-Zertifizierung | 1 |