

**EDL-612EN**

Bestellnummer: 163170

 Bruttopreis (EVP): CHF **67.00**
**ELA-Deckenlautsprecher**
**ELA-Deckenlautsprecher**

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik mit 3 Leistungsabgriffen 12/6/3 W
- 165er-Breitbandlautsprecher mit optimierter Sprachwiedergabe
- Kunststoffabdeckkappe mit geringer Einbautiefe
- Für Deckenstärken 5-22 mm
- Schnellmontage
- Robuste Metallausführung von Korb und Schutzgitter

## Herstellerinformation


MONACOR INTERNATIONAL GmbH &amp; Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de


**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecher 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecher 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7135	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7135-60	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

## EDL-612EN

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754238778
<b>Nettogewicht</b>	0,954 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	-
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Frequenzbereich</b>	120-15000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	12/6/3 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	93 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 180 mm
<b>Einbautiefe</b>	60 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 200 mm x 70 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 200 mm
<b>Breite</b>	Ø 200 mm
<b>Höhe</b>	Ø 200 mm
<b>Tiefe</b>	70 mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	950 g
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	165
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,25 x 0,1 x 0,24 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,187 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,954 kg
<b>100 V</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1