

EDL-80DT

Bestellnummer: 163480

Bruttopreis (EVP): CHF **486.00**

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher
mit integriertem Dante®-Modul

- 30-W-Verstärker
- 20-cm-Tieftonlautsprecher (8") mit Glasfasermembran, 2,5-cm-Kalottenhochtöner (1")
- Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample-Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Kunststoffrahmen und Metallschutzgitter
- Für Deckenstärken bis 4 cm
- Einbauöffnung Ø 240 mm
- Einbautiefe 225 mm inkl. Platzbedarf für Netzwerkanschluss



Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Ab 01.06.2019 gilt für dieses Produkt eine neue Lizenzvereinbarung. Sie finden diese

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul
	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul



EDL-80DT

Technische Daten:

EAN-Code	4007754258585
Nettogewicht	2,73 kg
Aktiv	1
Dante[®]	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante [®]
Ausgangsleistung, gesamt	40 W
Nennleistung	30 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	Dante [®]
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	1 x 20 cm
Mitteltöner	-
Hochtöner	1 x 2,5 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel	100°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoffrahmen, Metallschutzgitter
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Deckenmontage
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE über RJ45
Abmessungen	Ø 272 mm x 187 mm
Breite	Ø 272 mm
Höhe	Ø 272 mm
Tiefe	187 mm
Gewicht	2,7 kg
Eingänge	RJ45
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,22 x 0,31 m
Bruttogewicht	3,64 kg
Nettogewicht	2,73 kg
Audio-Codecs	-
PoE	-
LAN	-
Software, App	-
Abtastrate	44,1/48/88,2/96 kHz
Auflösung	16/24/32 Bit