

EDL-82HQ

Bestellnummer: 163440

Bruttopreis (EVP): CHF **152.00**

ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W, 100 V, 8 Ω

ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W






- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhoctöner
- 20-cm-Tieftöner (8") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

SG-82HQ/BK	LS-Ersatzschutzgitter, $\text{Ä}\square$ 291 mm zu EDL-82HQ
GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7135	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7135-60	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE



EDL-82HQ

Technische Daten:

EAN-Code	4007754254693
Nettogewicht	2,07 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Frequenzbereich	30-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	40 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W (8 Ω)/30/16/8/4 W (100 V)
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	\varnothing 252 mm
Einbautiefe	99 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 295 mm x 100 mm
Außendurchmesser	\varnothing 295 mm
Breite	\varnothing 295 mm
Höhe	\varnothing 295 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,315 x 0,135 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,47 kg
Nettogewicht	2,07 kg
100 V	1
Niederohm	1