

## EDL-82HQ

Bestellnummer: 163440

Bruttopreis (EVP): CHF **152.00**

### ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W, 100 V, 8 Ω






#### ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhoctöner
- 20-cm-Tieftöner (8") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

SG-82HQ/BK	LS-Ersatzschutzgitter, $\text{Ä}\square$ 291 mm zu EDL-82HQ
GM-7150/WS	ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE



## EDL-82HQ

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754254693
<b>Nettogewicht</b>	2,07 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V oder niederohmig
<b>Frequenzbereich</b>	30-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	40 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W (8 Ω)30/16/8/4 W (100 V)
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 252 mm
<b>Einbautiefe</b>	99 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 295 mm x 100 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 295 mm
<b>Breite</b>	Ø 295 mm
<b>Höhe</b>	Ø 295 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm
<b>Farbe</b>	Weiß/Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	200er
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,315 x 0,135 x 0,315 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,47 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,07 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1