

## EDL-84/WS

Bestellnummer: 162350

Bruttopreis (EVP): CHF **17.00**

### ELA-Deckenlautsprecher

---


#### ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Abdeckung in Weiß
- Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
- Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik
- Schnellmontageeinrichtung
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS, im Unterschied zu EDL-82/WS nicht selbstverlöschend
- Für Deckenstärken 2-14 mm

#### Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208      100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

---



## EDL-84/WS

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	-
<b>Betriebsspannung</b>	100 V
<b>Frequenzbereich</b>	200-19000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (fs)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	6/3 W
<b>Musikbelastbarkeit</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	86 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (Cms)</b>	-
<b>Bewegte Masse (Mms)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Qms)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Qes)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Qts)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (Vas)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (Re)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (Le)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (Sd)</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 92 mm
<b>Einbautiefe</b>	80 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 103 mm x 79 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 103 mm
<b>Breite</b>	Ø 103 mm
<b>Höhe</b>	-
<b>Tiefe</b>	79 mm
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	420 g
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-