

ESP-134/WS

Bestellnummer: 1000264

Bruttopreis (EVP): CHF **161.00**

ELA-Wandlautsprecher

Diese Wandlautsprecher zeichnen sich durch eine außergewöhnlich flache Konstruktion aus, die nur durch den Einsatz neuester NEODYM-Magnetsysteme möglich wird.

Schon die ESP-130... klingen dabei sehr angenehm und rund und sind gleichzeitig mit nur 38 mm Gesamttiefe so flach, dass sie vor einer Wand kaum mehr als ein Einbaulautsprecher auffallen.

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3- und 6-W-Leistungszapfungen oder 4-Ohm-Betrieb (20 W)
- 2-Wege-System mit Neodym-Tiefmitteltöner und Kalottenhohtöner
- Weißes Kunststoffgehäuse mit Metall-Schutzgitter
- Extrem flaches Design für dezente Wandmontage



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

ESP-134/WS

Technische Daten:	
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	6/3 W (100 V)20 W (4 Ω)
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	6/3 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	80-18000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	130
Kennschalldruck	91 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Aufhängung an Schraubenkopf
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	185 x 275 x 38 mm
Breite	185 mm
Höhe	275 mm
Tiefe	38 mm
Gewicht	1,25 kg
Eingänge	Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,225 x 0,315 m
Bruttogewicht	1,375 kg
Nettogewicht	1,255 kg