

## ESP-157/WS

Bestellnummer: 163210

Bruttopreis (EVP): CHF **71.00**

## ELA-Wandlautsprecher

### ELA-Wandlautsprecher



- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 2 Leistungsanzapfungen
- Gute Klangeigenschaften durch 2-Wege-System
- Design-Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Geschlossene, verschraubte Rückwand
- Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit

#### Herstellerinformation


MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

### Empfohlenes Zubehör


GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/WS	LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7135	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7135-60	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE




EDL157WS Directivity horizontal



EDL157WS Directivity horizontal



ESP-157WS Directivity vertical



ESP-157WS Directivity vertical



## ESP-157/WS

Technische Daten:	
<b>EAN-Code</b>	4007754239751
<b>Nettogewicht</b>	1,674 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	15 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	15/7,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	100-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kenschalldruck</b>	91 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H120°/V100°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	120°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	100°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montageschrauben
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	240 x 340 x 105 mm
<b>Breite</b>	240 mm
<b>Höhe</b>	340 mm
<b>Tiefe</b>	105 mm
<b>Gewicht</b>	1,7 kg
<b>Eingänge</b>	Schraubklemmen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	2-Wege-System
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,245 x 0,11 x 0,345 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,816 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,674 kg