

ESP-230/WS

Bestellnummer: 190010

 Bruttopreis (EVP): CHF **217.00**
Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox
Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox

im weißen Kunststoffgehäuse mit Aluminiumschutzgitter

- 100-V-Übertragungstechnik
- Strahlwassergeschützt
- Umschaltbar auf 8-Ω-Betrieb
- 5 Leistungsanzapfungen, 8-Ω-Anschluss und 100-V-Leistungsumschalter
- 2-Wege-System
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl


Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkestimmer 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkestimmer 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

ESP-230/WS

Technische Daten:	
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	100 W
Nennbelastbarkeit	30/20/10/5/2,5 W (100 V)50 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	157 x 260 x 170 mm
Breite	157 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	170 mm
Gewicht	1,8 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,29 x 0,2 m
Bruttogewicht	2,276 kg
Nettogewicht	2 kg