

## ESP-232/SW

Bestellnummer: 162600

Bruttopreis (EVP): CHF **141.00**

### Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox, schwarz






#### Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Dome-Tweeter
- 4 Leistungsabgriffe
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Sehr guter Wirkungsgrad für einen so kompakten Lautsprecher
- Erhältlich in schwarzem (SW) oder weißem (WS) Kunststoff mit entsprechend lackiertem Aluminiumgitter, modernes Design
- Passende Metall-Wandhalterungen werden mitgeliefert



#### Empfohlenes Zubehör

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| GM-7150/WS | ELA-Lautstärker 50W, EDIZIO DUE, weiss        |
| GM-7150/SW | ELA-Lautstärker 50W, EDIZIO DUE, schwarz      |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8               |
| GM-7135    | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8               |
| GM-7135-60 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8               |
| ITH-300    | Masthalterung                                 |
| PA-1120    | 5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W             |
| PA-1240    | 5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W             |



## ESP-232/SW

### Technische Daten:

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Außenbereich</b>                  | 1                               |
| <b>Wetterfest</b>                    | 1                               |
| <b>100 V</b>                         | 1                               |
| <b>Niederohm</b>                     | 1                               |
| <b>Aktiv/passiv</b>                  | passiv                          |
| <b>Übertragungstechnik</b>           | 100 V                           |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>      | -                               |
| <b>Nennleistung</b>                  | -                               |
| <b>Belastbarkeit, gesamt</b>         | 50 W                            |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>             | 30/20/10/5 W (100 V) 25 W (8 Ω) |
| <b>Impedanz</b>                      | 8 Ω                             |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 75-20000 Hz                     |
| <b>Klirrfaktor</b>                   | -                               |
| <b>Rauschabstand</b>                 | -                               |
| <b>Eingangssignal</b>                | -                               |
| <b>System</b>                        | -                               |
| <b>Breitbänder</b>                   | -                               |
| <b>Tieftöner</b>                     | -                               |
| <b>Mitteltöner</b>                   | -                               |
| <b>Hochtöner</b>                     | -                               |
| <b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b> | 2                               |
| <b>Lautsprechergröße</b>             | 13 cm                           |
| <b>Kennschalldruck</b>               | 89 dB                           |
| <b>Max. Nennschalldruck</b>          | -                               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                | -                               |
| <b>Abstrahlwinkel horizontal</b>     | -                               |
| <b>Abstrahlwinkel vertikal</b>       | -                               |
| <b>Ausstattung</b>                   | -                               |
| <b>Gehäusematerial</b>               | Kunststoff                      |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                         |
| <b>Montagevorrichtung</b>            | -                               |
| <b>Ballwurfsicher</b>                | -                               |
| <b>Schutzart</b>                     | IP55                            |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>        | -20 °C bis +50 °C               |
| <b>Stromversorgung</b>               | -                               |
| <b>Abmessungen</b>                   | 160 x 260 x 180 mm              |
| <b>Breite</b>                        | 160 mm                          |
| <b>Höhe</b>                          | 260 mm                          |
| <b>Tiefe</b>                         | 180 mm                          |
| <b>Gewicht</b>                       | 2,3 kg                          |
| <b>Eingänge</b>                      | LS-Klemmterminal                |
| <b>Ausgänge</b>                      | -                               |
| <b>Ersatzschwingspule</b>            | -                               |
| <b>Sonstiges</b>                     | -                               |
| <b>Zubehör</b>                       | -                               |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>   | 0,205 x 0,19 x 0,3 m            |
| <b>Bruttogewicht</b>                 | 2,82 kg                         |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 2,46 kg                         |