

ESP-50AB/WS

Bestellnummer: 160120

Bruttopreis (EVP): CHF **117.00**

ELA-A/B-Wandlautsprecher

ELA-A/B-Wandlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit jeweils eigenem Transformator 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Klemmterminals innerhalb des Gehäuses
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Metallbügel und Befestigungsmaterial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation


MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

ESP-50AB/WS

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754233377
Nettogewicht	1,9 kg
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Ballwurfsicher	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	2 x 6 W
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 100 dB (1 m) 85 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	H180°/V180° (500 Hz) H83°/V85° (1 kHz) H154°/V148° (2 kHz) H82°/V88° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz) 83° (1 kHz) 154° (2 kHz) 82° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz) 85° (1 kHz) 148° (2 kHz) 88° (4 kHz)
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Metallbügel
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	265 x 165 x 90 mm
Breite	265 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	1,9 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,27 x 0,1 m
Bruttogewicht	2,12 kg
Nettogewicht	1,9 kg