

ESP-60/WS

Bestellnummer: 161110

Bruttopreis (EVP): CHF **97.00**

ELA-Wandlautsprecher

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 4 Leistungsanzapfungen
- Weißes Holzgehäuse, ohne Rückwand, Schaumstoff-Frontverkleidung
- Montageschrauben werden mitgeliefert

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|--|
| GM-7150/WS | ELA-Lautsprecherkeister 50W, EDIZIO DUE, weiss |
| GM-7150/SW | ELA-Lautsprecherkeister 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |

ESP-60/WS

| Technische Daten: | |
|--------------------------------------|----------------------|
| EAN-Code | 4007754122428 |
| Nettogewicht | 1,89 kg |
| 100 V | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 6 W |
| Nennbelastbarkeit | 6/4/2/1 W |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 60-8000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | - |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | H120°/V120° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 120° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 120° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Holz |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montageschrauben |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 300 x 200 x 90 mm |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Eingänge | Schraubklemmen |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,12 x 0,23 x 0,31 m |
| Bruttogewicht | 1,9 kg |
| Nettogewicht | 1,89 kg |