

## ESP-62/WS

Bestellnummer: 163030

Bruttopreis (EVP): CHF **87.00**

### ELA-Wandlautsprecher

#### ELA-Wandlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprecher mit hoher Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Design-Kunststoffgehäuse (offene Rückwand) mit Metallschutzgitter
- Durch symmetrische Bauform horizontale und vertikale Montagemöglichkeit
- Montageschrauben und Schraubkopfabdeckungen werden mitgeliefert
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



#### Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

## ESP-62/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754227475
<b>Nettogewicht</b>	1,242 kg
<b>100 V</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1
<b>Ballwurfsicher</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	6 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	6/3/1,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	100-19000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kennschalldruck</b>	93 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	101 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H120°/V100°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	120°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	100°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß, RAL9010
<b>Montagevorrichtung</b>	Montageschrauben
<b>Ballwurfsicher</b>	ja
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	240 x 330 x 85 mm
<b>Breite</b>	240 mm
<b>Höhe</b>	330 mm
<b>Tiefe</b>	85 mm
<b>Gewicht</b>	1,2 kg
<b>Eingänge</b>	Schraubklemmen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,245 x 0,1 x 0,345 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,532 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,242 kg