

## ETS-422TW/WS

Bestellnummer: 163120

Bruttopreis (EVP): CHF **401.00**

### Wetterfeste ELA-Tonsäule

#### Wetterfeste ELA-Tonsäule mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen



#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

### Empfohlenes Zubehör

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| GM-7150/WS | ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, weiss   |
| GM-7150/SW | ELA-Lautstärkeresteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE    |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8                  |
| PA-1120    | 5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W                |
| PA-1200    | ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen         |
| PA-12040   | 4 Zonen ELA-Verstärker 4x120 W                   |
| PA-1240    | 5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W                |
| PA-1250D   | ELA-Verstärker 1x 250 W                          |
| PA-1450D   | ELA-Verstärker 4 x 50 W                          |
| PA-1850D   | ELA-Verstärker 8 x 50 W                          |
| PA-1960    | ELA-Hochleistungs-Verstärker, 960W               |
| PA-2240    | ELA-Leistungsverstärker 2x240W                   |
| PA-312     | ELA-Mono-Mischverstärker 1x120W                  |
| PA-312DMP  | ELA-Mono-Mischverstärker 1x120W                  |
| PA-324     | ELA-Mono-Mischverstärker 1x240W                  |
| PA-40120   | 4-Zonen ELA Verstärker 100V/40hm 4x120W          |
| PA-4040    | ELA-Verstärker 100V, 40hm 4x40W                  |
| PA-4120    | ELA-Leistungsverstärker 4x120W Notstrom          |
| PA-4240    | ELA-Leistungsverstärker 4x240W Notstrom          |
| PA-5240    | 5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W                |
| PA-5480    | 5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W                |
| PA-6240    | 6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W               |
| PA-6480    | 6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W               |
| PA-6600    | 6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W               |
| PA-900     | ELA-Verstärker 1x120W IÄ¼fterlos                 |
| PA-900S    | ELA-Verstärker 1x120W IÄ¼fterlos                 |
| PA-900WP   | ELA-Verstärker 1x120W IÄ¼fterlos                 |
| PA-924     | ELA-Verstärker, 240W                             |

## ETS-422TW/WS

### Technische Daten:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                      | 4007754232646        |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 4,17 kg              |
| <b>Außenbereich</b>                  | 1                    |
| <b>Wetterfest</b>                    | 1                    |
| <b>100 V</b>                         | 1                    |
| <b>Aktiv/passiv</b>                  | passiv               |
| <b>Übertragungstechnik</b>           | 100 V                |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>      | -                    |
| <b>Nennleistung</b>                  | -                    |
| <b>Belastbarkeit, gesamt</b>         | 20 W                 |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>             | 20/10/5/2,5 W        |
| <b>Impedanz</b>                      | -                    |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 130-20000 Hz         |
| <b>Klirrfaktor</b>                   | -                    |
| <b>Rauschabstand</b>                 | -                    |
| <b>Eingangssignal</b>                | -                    |
| <b>System</b>                        | -                    |
| <b>Breitbänder</b>                   | -                    |
| <b>Tieftöner</b>                     | -                    |
| <b>Mitteltöner</b>                   | -                    |
| <b>Hochtöner</b>                     | -                    |
| <b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b> | 4+1                  |
| <b>Lautsprechergröße</b>             | 10 cm (4")           |
| <b>Kennschalldruck</b>               | 92 dB/W/m            |
| <b>Max. Nennschalldruck</b>          | -                    |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                | H140°/V50°           |
| <b>Abstrahlwinkel horizontal</b>     | 140°                 |
| <b>Abstrahlwinkel vertikal</b>       | 50°                  |
| <b>Ausstattung</b>                   | -                    |
| <b>Gehäusematerial</b>               | Aluminium            |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß                 |
| <b>Montagevorrichtung</b>            | Wandhalter           |
| <b>Ballwurfsicher</b>                | -                    |
| <b>Schutzart</b>                     | IP66                 |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>        | -20 °C bis +50 °C    |
| <b>Stromversorgung</b>               | -                    |
| <b>Abmessungen</b>                   | 124 x 610 x 108 mm   |
| <b>Breite</b>                        | 124 mm               |
| <b>Höhe</b>                          | 610 mm               |
| <b>Tiefe</b>                         | 108 mm               |
| <b>Gewicht</b>                       | 4 kg                 |
| <b>Eingänge</b>                      | Kabelanschluss       |
| <b>Ausgänge</b>                      | -                    |
| <b>Ersatzschwingspule</b>            | -                    |
| <b>Sonstiges</b>                     | -                    |
| <b>Zubehör</b>                       | -                    |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>   | 0,165 x 0,2 x 0,72 m |
| <b>Bruttogewicht</b>                 | 4,84 kg              |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 4,17 kg              |