

**ETS-515TW/BK**  
Bestellnummer: 1001313

Bruttopreis (EVP): CHF **241.00**

## ELA-Tonsäule, schwarz

---

### ELA-Tonsäule

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8- $\Omega$ -Betrieb
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- 6-stufiger Leistungsumschalter mit 8- $\Omega$ -Umschaltung
- 2 x 6-mm-Gewindebuchse
- Kunststoffgehäuse und Gewebe-Schutzabdeckung
- Durchgehender Montagewinkel im Lieferumfang
- Klemmleisten-Anschluss



## ETS-515TW/BK

| Technische Daten:                    |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                      | 4007754428025                    |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 2,84 kg                          |
| <b>100 V</b>                         | 1                                |
| <b>Niederohm</b>                     | 1                                |
| <b>Aktiv/passiv</b>                  | passiv                           |
| <b>Übertragungstechnik</b>           | 100 V oder niederohmig           |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>      | -                                |
| <b>Nennleistung</b>                  | -                                |
| <b>Belastbarkeit, gesamt</b>         | 30 W                             |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>             | 15/7,5/4/2/1 W (100 V)15 W (8 Ω) |
| <b>Impedanz</b>                      | 8 Ω                              |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 90-20000 Hz                      |
| <b>Klirrfaktor</b>                   | -                                |
| <b>Rauschabstand</b>                 | -                                |
| <b>Eingangssignal</b>                | -                                |
| <b>System</b>                        | 2-Wege                           |
| <b>Breitbänder</b>                   | -                                |
| <b>Tieftöner</b>                     | -                                |
| <b>Mitteltöner</b>                   | -                                |
| <b>Hochtöner</b>                     | -                                |
| <b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b> | 2+1                              |
| <b>Lautsprechergröße</b>             | 10 cm (4")                       |
| <b>Kennschalldruck</b>               | 87 dB/W/m                        |
| <b>Max. Nennschalldruck</b>          | -                                |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                | H140°/V50°                       |
| <b>Abstrahlwinkel horizontal</b>     | 140°                             |
| <b>Abstrahlwinkel vertikal</b>       | 50°                              |
| <b>Ausstattung</b>                   | -                                |
| <b>Gehäusematerial</b>               | Kunststoff                       |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                          |
| <b>Montagevorrichtung</b>            | Montagewinkel, durchgehend       |
| <b>Ballwurfsicher</b>                | -                                |
| <b>Schutzart</b>                     | -                                |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>        | 0-40 °C                          |
| <b>Stromversorgung</b>               | -                                |
| <b>Abmessungen</b>                   | 128 x 385 x 140 mm               |
| <b>Breite</b>                        | 128 mm                           |
| <b>Höhe</b>                          | 385 mm                           |
| <b>Tiefe</b>                         | 140 mm                           |
| <b>Gewicht</b>                       | 2,8 kg                           |
| <b>Eingänge</b>                      | Steck-Schraubklemmen             |
| <b>Ausgänge</b>                      | -                                |
| <b>Ersatzschwingspule</b>            | -                                |
| <b>Sonstiges</b>                     | -                                |
| <b>Zubehör</b>                       | -                                |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>   | 0,18 x 0,18 x 0,51 m             |
| <b>Bruttogewicht</b>                 | 3,1 kg                           |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 2,84 kg                          |