

ETS-530TW/SW Bruttopreis (EVP): CHF 301.00

Bestellnummer: 162650

## **ELA-Tonsäule, schwarz**

## **ELA-Tonsäule**

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche

- 6-stufiger Leistungsumschalter mit 8-Ω-Umschaltung
  2 x 6-mm-Gewindebuchse
  Kunststoffgehäuse und Metallschutzgitter in Schwarz (SW) oder Weiß (WS)
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Lautsprecher-Klemmterminal

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
GM-7150/WS	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss	
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz	
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE	
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8	
PA-1120	5-Zonen-ELA-MischverstÃ×rker 120 W	
PA-1200	ELA-MischverstÃ×rker, 100V, 120W, 4 Zonen	
PA-12040	4 Zonen ELA-VerstÃ×rker 4x120 W	
PA-1240	5-Zonen-ELA-MischverstÃ×rker 240 W	
PA-1250D	ELA-VerstÃ×rker 1x 250 W	
PA-1450D	ELA-VerstÃ×rker 4 x 50 W	
PA-1850D	ELA-VerstÃ×rker 8 x 50 W	
PA-1960	ELA-Hochleistungs-VerstÃ×rker, 960W	
PA-2240	ELA-LeistungsverstÃ×rker 2x240W	
PA-312	ELA-Mono-MischverstÃ×rker 1x120W	
PA-312DMP	ELA-Mono-MischverstÃ×rker 1x120W	
PA-324	ELA-Mono-MischverstÃ×rker 1x240W	
PA-40120	4-Zonen ELA VerstÃ×rker 100V/40hm 4x120W	
PA-4040	ELA-VerstÃ×rker 100V, 40hm 4x40W	
PA-4120	ELA-LeistungsverstÃ×rker 4x120W Notstrom	
PA-4240	ELA-LeistungsverstÃ×rker 4x240W Notstrom	
PA-5240	5-Zonen-ELA-MischverstÃ×rker 240 W	
PA-5480	5-Zonen-ELA-MischverstÃ×rker 480 W	
PA-6240	6 Zonen ELA-MischverstÃ×rker 1x240W	
PA-6480	6 Zonen ELA-MischverstÃ×rker 1x480W	
PA-6600	6 Zonen ELA-MischverstÃ×rker 1x600W	
PA-900	ELA-VerstÃ×rker 1x120W lüfterlos	
PA-900S	ELA-VerstÃ×rker 1x120W Iüfterlos	
PA-900WP	ELA-VerstÃ×rker 1x120W Iüfterlos	
PA-924	ELA-VerstÃ×rker, 240W	











## ETS-530TW/SW

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754214246
Nettogewicht	4,56 kg
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	<u> </u>
Nennleistung	
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/4/2 W (100 V)30 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	85-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4+1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H140°/V40°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	128 x 620 x 140 mm
Breite	128 mm
Höhe	620 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	4,5 kg
Eingänge	Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,18 x 0,73 m
Bruttogewicht	4,94 kg
Nettogewicht	4,56 kg