

ETS-630DT

Bestellnummer: 163490

Bruttopreis (EVP): CHF **486.00**

Aktive ELA-Tonsäule mit Dante[®]-Modul


Aktive ELA-Tonsäule

mit integriertem Dante[®]-Modul

- 30-W-Class-D-Verstärker
- 6 x 7,6-cm-Breitbandlautsprecher (3")
- Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample-Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- PoE (Power over Ethernet)
- 2 x M12-Gewindebuchse
- Metallgehäuse und Metallschutzgitter in Weiß
- Montagewinkel im Lieferumfang

Systemvoraussetzungen Dante[®]: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante[®] sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante[®]-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.



Ab 01.06.2019 gilt für dieses Produkt eine neue Lizenzvereinbarung. Sie finden diese

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-Dante [®] -Audio-Switch
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante [®] -Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul

ETS-630DT

Technische Daten:

EAN-Code	4007754258592
Nettogewicht	5,57 kg
Aktiv	1
Dante®	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Ausgangsleistung, gesamt	40 W
Nennleistung	30 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	120-18000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	Dante®
System	Breitband
Breitbänder	6 x 7,6 cm
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6
Lautsprechergröße	7,6 cm (3")
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Abstrahlwinkel	H120°/V40°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE
Abmessungen	95 x 610 x 120 mm
Breite	95 mm
Höhe	610 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	5,57 kg
Eingänge	RJ45
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,205 x 0,72 m
Bruttogewicht	6,32 kg
Nettogewicht	5,57 kg
Audio-Codecs	-
PoE	-
LAN	-
Software, App	-
Abtastrate	44,1/48/88,2/96 kHz
Auflösung	16/24/32 Bit