

EUL-26/WS

Bestellnummer: 163290

Bruttopreis (EVP): CHF **87.00**



ELA-Miniatur-Lautsprecherboxen-Paar

ELA-Miniatur-Lautsprecherboxen-Paar

- Universell einsetzbare Lautsprecher, sehr kleine Abmessungen in 100-V-Technik
- Auch an 8 Ω anschließbar
- 6,5-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
- Gute Klangeigenschaften und Sprachverständlichkeit
- Dreh-, schwenk- und neigbar durch Wandhalter mit Kugelgelenk
- Zur Vervollständigung der tieffrequenten Musikwiedergabe wird ein zusätzliches Subwoofersystem empfohlen (z. B. EUL-2SUB/SW, SOUND-100SUB)

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
GM-7135	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
GM-7135-60	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
EUL-2SUB/SW	ELA-Subwoofer, 100V, 120W, schwarz
SOUND-100SUB	HQ-Aktiv-Subwoofer, 200W

EUL-26/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754241952
Nettogewicht	1,306 kg
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	6 W (100 V)10 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	6,5 cm (2,5")
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	150°
Abstrahlwinkel horizontal	150°
Abstrahlwinkel vertikal	150°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	90 x 90 x 115 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	0,65 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Paar
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,11 x 0,295 m
Bruttogewicht	1,436 kg
Nettogewicht	1,306 kg