

## FGA-22HQ

Bestellnummer: 66370

Bruttopreis (EVP): CHF **26.00**

### High-End-Übertrager

#### High-End-Übertrager

zum Anschluss von Autoradio-Lautsprecheranschlüssen an die Line-Eingänge eines Verstärkers

- Interne Massentrennung
- Ausgangslevel einstellbar
- Schraubklemmen, vergoldete Cinchbuchsen
- Maximale Eingangsleistung 20 W
- Ein-/Ausgangsimpedanz 45  $\Omega$ /30 $\Omega$ -2,8 k $\Omega$
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor
- 42 x 29 x 96 mm, 104 g

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



#### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754172843
<b>Nettogewicht</b>	0,104 kg
<b>Art</b>	Übertrager
<b>Frequenzbereich</b>	20-30000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	45 $\Omega$
<b>Ausgangssignal</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	30 $\Omega$ -2,8 k $\Omega$
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,001 %
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	42 x 29 x 96 mm
<b>Gewicht</b>	104 g
<b>Eingänge</b>	Schraubklemmen
<b>Ausgänge</b>	1 x Cinch L/R
<b>Sonstiges</b>	-