

FLAT-M8

Bestellnummer: 1000766

Bruttopreis (EVP): CHF **481.00**

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit einem 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtonhorn
- Class-D-Verstärkersystem
- 121 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Protect-, Limiter-, Signal- und Power-On-Anzeige
- Lautstärke- und 3-fach-Klangregelung (Bass, Midrange und Treble)
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Asymmetrischer Line-Eingang Cinch L/R bzw. 6,3-mm-Klinke
- Auto-Power-Off schaltbar
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- M10-Gewindeinsatz für Stativadapter oder Montagehalter

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!


Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

FLAT-M8BAG

Schutztasche zu FLAT-M8



300 W 8/2

FLAT-M8

Technische Daten:

EAN-Code	4007754415780
Nettogewicht	7,48 kg
Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	100 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	70-21000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	180 mV/5,6 k Ω (Line, sym.), 180 mV/5,6 k Ω (Aux, Cinch) 1,5 mV/1,2 k Ω (Mic, sym.), 70 mV/4 k Ω (Aux, Klinke, asym.)
System	1 x 2-Wege-Koaxiallautsprecher
Breitbänder	-
Tieftöner	1 x 20 cm (8")
Mitteltöner	-
Hochtöner	1 x Hornhochtöner koaxial
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	99 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	121 dB
Abstrahlwinkel	H70°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	70°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	MDF
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	1 x M10-Gewindeeinsatz
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Abmessungen	375 x 185 x 330 mm
Breite	375 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	7,48 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic), 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line), 1 x Cinch L/R, 1 x 6,3-mm-Stereo-Klinke
Ausgänge	1 x XLR Direct Out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Limiter
Zubehör	FLAT-M8BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,29 x 0,47 m
Bruttogewicht	8,82 kg
Nettogewicht	7,48 kg