

**FTR15-3070C/8**

Bestellnummer: 1001109

Bruttopreis (EVP): CHF **245.00**



**PA-Basslautsprecher, 400 W, 8 Ω**

**PA-Basslautsprecher, 400 W, 8 Ω**

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation  
Celestion International Ltd  
Claydon Business Park, Great Blakenham,  
Ipswich  
Suffolk IP6 0NL  
Vereinigtes Königreich  
info@celestion.com

Importeur  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



**FTR15-3070C/8**
**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	739894538756
<b>Nettogewicht</b>	5,82 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	40-4000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	41,4 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	400 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	800 W
<b>Kennschalldruck</b>	99 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	0,18 mm/N
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	81,73 g
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	3,51
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	0,429
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	0,382
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	187,6 l
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	6,07 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (<math>B \times L</math>)</b>	17,33 Tm
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	0,59 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	$\varnothing$ 75 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	16 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	Kupferdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Glasfiber
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	$\pm$ 5,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	855,3 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	2,3 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	$\varnothing$ 351 mm
<b>Einbautiefe</b>	158 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	$\varnothing$ 365-375 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 385 mm x 158 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 385 mm
<b>Breite</b>	$\varnothing$ 385 mm
<b>Höhe</b>	$\varnothing$ 385 mm
<b>Tiefe</b>	158 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	5,82 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	15"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,432 x 0,21 x 0,432 m
<b>Bruttogewicht</b>	7,32 kg
<b>Nettogewicht</b>	5,82 kg
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Niederohm</b>	1