

FTR18-4080HDX/8

Bestellnummer: 1001113

Bruttopreis (EVP): CHF **379.00**


PA-Subwoofer, 1000 W, 8 Ω

PA-Subwoofer, 1000 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



CELESTION **NEW**

FTR18-4080HDX/8

Technische Daten:

| | |
|--|-------------------------------|
| EAN-Code | 739894560252 |
| Nettogewicht | 10,7 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 39,2 Hz |
| Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1000 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2000 W |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 0,10 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 171,75 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 5,387 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,466 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,429 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 174,9 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 5,00 Ω |
| Kraftfaktor ($B \times L$) | 21,29 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 1,79 mH |
| Schwingspulendurchm. | \varnothing 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | \pm 10,1 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 1134,12 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 3,1 kg |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | \varnothing 416 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
| Lochkreisdurchmesser | \varnothing 429-440 mm |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | \varnothing 452 mm x 205 mm |
| Außendurchmesser | \varnothing 452 mm |
| Breite | \varnothing 452 mm |
| Höhe | \varnothing 452 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,5 x 0,24 x 0,5 m |
| Bruttogewicht | 12,5 kg |
| Nettogewicht | 10,7 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Niederohm | 1 |