

## GLS-301/GR

Bestellnummer: 163070

Bruttopreis (EVP): CHF **327.00**

### Wetterfester ELA-Gartenlautsprecher "Rock"

---

#### Wetterfester ELA-Gartenlautsprecher "Rock"


in Steinoptik, für die allgemeine Beschallung in z. B. Gärten, Hotels, Restaurants und Gaststätten

- Omnidirektionale Abstrahlung
- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Robustes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Breitbandlautsprecher (200 mm)
- Integrierter Audio-Übertrager mit 4 Leistungsanzapfungen (30/20/10/5 W)
- Anschlusskabel mit Lüsterklemmen

Hinweis: Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirm Einstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird.

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## GLS-301/GR

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754227550
<b>Nettogewicht</b>	10,1 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Außen</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V oder niederohmig
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	90 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	30/20/10/5 W (100 V)45 W (8 Ω)
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	60-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	Breitbandlautsprecher
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	20 cm (8")
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	360°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	360°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	360°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	GFK
<b>Farbe</b>	Hellgrau
<b>Montagevorrichtung</b>	-
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP52
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	320 x 500 x 310 mm
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Tiefe</b>	310 mm
<b>Gewicht</b>	10,1 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss, Schraubklemmen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,375 x 0,58 x 0,4 m
<b>Bruttogewicht</b>	11,4 kg
<b>Nettogewicht</b>	10,1 kg