

H1-7050

Bestellnummer: 1001129

Bruttopreis (EVP): CHF **47.00**

PA-Mittelhochtonhorn

PA-Mittelhochtonhorn

- Horn aus Aluminiumguss
- Resonanzfrei durch eingesetzte Gummielemente
- 25-mm-Flanschanschluss (1") mit Standard 2-Loch-Verschraubung (Lochabstand 76 mm)
- Empfohlene Trennfrequenz mindestens 1,5 kHz

Herstellerinformation
 Celestion International Ltd
 Claydon Business Park, Great Blakenham,
 Ipswich
 Suffolk IP6 0NL
 Vereinigtes Königreich
 info@celestion.com

Importeur
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Technische Daten:

EAN-Code	7398945134526
Nettogewicht	0,7 kg
Art	Exponentialhorn
Material	Aluguss
Frequenzbereich	1000-20000 Hz
Trennfrequenz	1,5 kHz
Abstrahlwinkel (vert./hor.)	50°/70°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Abstrahlwinkel horizontal	70°
Geeignete Austrittsöffnung	Ø 25,1 mm
Einbauöffnung	Ø 155 mm
Einbautiefe	86 mm
Abmessungen	180 x 180 x 90 mm
Höhe	180 mm
Breite	180 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	0,7 kg

