

## HM-30

Bestellnummer: 232680

Bruttopreis (EVP): CHF **33.40**

### Dynamisches Kopfbügelmikrofon

#### Dynamisches Kopfbügelmikrofon

- Für Gesangs- und Sprachanwendungen, bei denen eine freie Beweglichkeit erforderlich ist
- Mikrofon-Windschutz

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de



#### Empfohlenes Zubehör

TXS-10BELT/SW GÄ¼rteltasche f¼r Funk-Taschensender

#### Technische Daten:

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754154139                 |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,095 kg                      |
| <b>Art</b>                         | Kopfbügelmikrofon             |
| <b>Ausführung</b>                  | -                             |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                         |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere                         |
| <b>System</b>                      | dynamisch                     |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                             |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                             |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                             |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                             |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 300-16000 Hz                  |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 500 Ω                         |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 1 mV/Pa                       |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -                             |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | -                             |
| <b>Speisung</b>                    | -                             |
| <b>Schwannenhalslänge</b>          | -                             |
| <b>Gehäusematerial</b>             | -                             |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                       |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                             |
| <b>Gewicht</b>                     | 80 g                          |
| <b>Kabel</b>                       | 3,5 m                         |
| <b>Anschluss</b>                   | 3,5-mm-Klinke, Adapter 6,3 mm |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,185 x 0,065 x 0,185 m       |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,212 kg                      |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,095 kg                      |