

HSE-330/SK
Bestellnummer: 230140


Bruttopreis (EVP): CHF **267.40**

Professionelles Kopfbügelmikrofon

Professionelles Kopfbügelmikrofon

in Nierencharakteristik mit anspruchsvollem Sound, der sämtliche Bereiche der Gesangs- und Sprachwiedergabe abdeckt. Innovative Konstruktionsdetails gewähren ein Maximum an Tritt- und Körperschallunterdrückung sowie minimierte Feedbackempfindlichkeit und hohen Tragekomfort. Beigefarbene Ausführung.

- Korrosionsbeständiger, leicht zu reinigender Nackenbügel
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Unauffälliger und sicherer Sitz durch Kabelführung inkl. Zugentlastung und Knickschutz im Nackenbereich
- Positionsstabil
- Mikrofon-Windschutz
- Kompatibel zu Taschensendern unterschiedlicher Hersteller mit 3,5-mm-Stereo-Klinkenanschluss und 5,9-mm-Außengewinde
- 3,5-mm-Klinkenstecker



Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------|--|
| EMA-20 | Phantomspannungsadapter für 1/4" Elektret-Mikrofone |
| WS-300/SK | Mike-Windschutz Mic für 4-6 mm Masse für 17 mm x 29 mm |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|---|
| Art | Kopfbügelmikrofon |
| Ausführung | - |
| Übertragungsart | Kabel |
| Charakteristik | Niere |
| System | Elektret |
| Trägerfrequenzbereich | - |
| Sendeleistung | - |
| Stromversorgung | - |
| Betriebsdauer | - |
| Audio-Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Nennimpedanz | 2 kΩ |
| Empfindlichkeit | 2,3 mV/Pa |
| Signal/Rauschabstand | - |
| Maximaler Schalldruck | 120 dB |
| Speisung | 1,5-9 V |
| Schwanenhalslänge | - |
| Gehäusematerial | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | - |
| Gewicht | 18 g (ohne Kabel und Stecker) |
| Kabel | - |
| Anschluss | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker mit Aufschraubbarretierung für 5,9-mm-Außengewinde |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,175 x 0,07 x 0,22 m |
| Bruttogewicht | 0,208 kg |
| Nettogewicht | 0,037 kg |