

**HT-30**

Bestellnummer: 100190

Bruttopreis (EVP): CHF **23.00**

**PA-Miniatur-Hornhochtöner, 50 W, 8 Ω**



**PA-Miniatur-Hornhochtöner, 50 W, 8 Ω**

- Breitbandige und lineare Wiedergabe
- Hohe Belastbarkeit durch Ferrofluid

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

DSP-1	Mono-LS. Schutzmodul
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk 1/4ck



## HT-30

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754008937
Nettogewicht	0,18 kg
Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20 kHz
Resonanzfrequenz ( $f_s$ )	2 kHz
Empf. Trennfreq. ( $f_{max.}$ ) (12 dB/Okt.)	5 kHz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )	-
Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )	-
Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )	-
Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )	-
Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )	-
Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )	-
Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. ( $L_e$ )	-
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 12 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	-
Eff. Membranfläche ( $S_d$ )	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 50 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 59 mm
Einbautiefe	45 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	67 x 67 x 47 mm
Außendurchmesser	-
Breite	67 mm
Höhe	67 mm
Tiefe	47 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,18 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,07 x 0,055 x 0,07 m
Bruttogewicht	0,195 kg
Nettogewicht	0,18 kg
Niederohm	1