

## IP-FORMER

Bestellnummer: 1000249

Bruttopreis (EVP): CHF **321.00**

### IP-Audio-Decoder

#### IP-Audio-Decoder

Der IP-FORMER wandelt Passivlautsprecher in Netzwerklautsprecher um und ermöglicht damit das Audio-Streaming über das Internet an bereits vorhandene Passivlautsprecher. Aufgrund seiner kompakten Bauform kann der IP-FORMER direkt mit der Trafohalterung an den vorhandenen Passivlautsprecher montiert werden. Der eingebaute digitale 8-W-Class-D-Audioverstärker liefert dabei hochwertige Audiosignale an den angeschlossenen Wand-, Decken- oder Tischlautsprecher (2-8 Ω).

Die Stromversorgung des IP-FORMER erfolgt mittels externem Power over Ethernet-Netzteil (PoE, IEEE 802.3af).

Als Decoder streamt der IP-FORMER Audio von Radiosendern, Telefonen und Sprechstellen und eignet sich dabei für Lautsprecher zum Abspielen von Hintergrundmusik und Live-Durchsagen in z. B. Schulen, Büros, im Einzelhandel oder für Durchsagen auf Basis des SIP-Protokolls (Session Initiation Protocol).

- Programmierung und Verwaltung über Webbrowser
- Unterstützte Audio-Formate u.a. MP3, MPEG-4, PCM linear, G.711, G.722, GSM, Opus etc.
- LAN-Anschluss, Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s
- Schraub-Klemmkontakte für Lautsprecher und Mikrofon
- Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers 2-8 Ω
- Stromversorgung über PoE (IEEE 802.3af)
- Status-LED-Anzeige



### Empfohlenes Zubehör

POE-130MID

Midspan POE-Injector

### Technische Daten:

<b>Art</b>	IP-Audio-Decoder
<b>Nennwert</b>	8 W über PoE
<b>Typ</b>	2-8 Ω Ausgangsimpedanz
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	-
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	PoE, IEEE802.3af über externes Netzteil (z.B. POE-130MID)
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-50 °C
<b>Abmessungen</b>	52 x 66 x 40 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	172 g
<b>Anschlüsse</b>	RJ45 (LAN), Schraub-Klemmkontakte (Lautsprecher, Mikrofon)
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,072 x 0,038 x 0,072 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,182 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,1724 kg
<b>Audio-Codex</b>	-
<b>PoE</b>	IEEE 802.3af
<b>LAN</b>	Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s
<b>Software, App</b>	-
<b>Abtastrate</b>	-
<b>Auflösung</b>	-

