

IT-15EN

Bestellnummer: 160230

Bruttopreis (EVP): CHF **121.00**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Druckkammerlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- IP66-geprüft
- Lichtgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Kabelzuführung über PG-Verschraubung
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

IT-15EN

Technische Daten:

EAN-Code	4007754233384
Nettogewicht	2,1 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	15 W
Nennbelastbarkeit	15/7,5/3,75 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	350-10000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	110 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	
Abstrahlwinkel	H110°/V55°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	55°
Ausstattung	EN-54-24-Zertifizierung
Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C
Stromversorgung	
Abmessungen	180 x 120 x 230 mm
Breite	180 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	2,1 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,28 x 0,18 m
Bruttogewicht	2,27 kg
Nettogewicht	2,1 kg