

## IT-30

Bestellnummer: 160670

Bruttopreis (EVP): CHF **91.00**


### Druckkammerlautsprecher, wetterfest

#### Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Aluminiumgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 4-stufiger Leistungsumschalter

#### Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, schwarz
IT-230/VC	Ersatzschwingspule, IT-20, IT-30, IT-35, NR-35KS
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung



## IT-30

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754031201
<b>Nettogewicht</b>	2,25 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	20 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	20/15/10/5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	250-10000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	108 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H80°/V80°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	80°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	80°
<b>Ausstattung</b>	Leistungsumschalter
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel aus Edelstahl
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 265 mm x 310 mm
<b>Breite</b>	Ø 265 mm
<b>Höhe</b>	Ø 265 mm
<b>Tiefe</b>	310 mm
<b>Gewicht</b>	2,25 kg
<b>Eingänge</b>	Schraubklemmen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	IT-230/VC
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,29 x 0,34 x 0,29 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,96 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,25 kg