

IT-40

Bestellnummer: 161360

Bruttopreis (EVP): CHF **151.00**



Druckkammerlautsprecher, wetterfest

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 5-stufiger Leistungsumschalter

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
IT-40/VC	Ersatzschwingspule
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

IT-40

Technische Daten:

EAN-Code	4007754154665
Nettogewicht	3,66 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	40/30/20/10/5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	180-7000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	113 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H100°/V45°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	45°
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	400 x 200 x 420 mm
Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	420 mm
Gewicht	3,66 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	IT-40/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,48 x 0,42 m
Bruttogewicht	5,32 kg
Nettogewicht	3,66 kg