

## IT-400DTM

Bestellnummer: 1000811

Bruttopreis (EVP): CHF **789.00**

### Wetterfester, aktiver 2-Wege-Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) mit integriertem Dante®-Modul

**Wetterfester, aktiver Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik**

- Mit integriertem Dante®-Modul
- 30-W-Verstärker
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen auch bei sehr hohen Lautstärken
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben im Lieferumfang

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise






Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

### Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul



## IT-400DTM

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754417647
<b>Nettogewicht</b>	6,1 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Dante<sup>®</sup></b>	1
<b>Smart Home Ready</b>	1
<b>App-Support</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Dante <sup>®</sup>
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	30 W
<b>Nennleistung</b>	30 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	100-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	Dante <sup>®</sup>
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	98 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	113 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H100°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	100°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	2-Wege
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel aus Edelstahl
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	PoE
<b>Abmessungen</b>	420 x 335 x 400 mm
<b>Breite</b>	420 mm
<b>Höhe</b>	335 mm
<b>Tiefe</b>	400 mm
<b>Gewicht</b>	6,1 kg
<b>Eingänge</b>	1 x RJ45
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,36 x 0,46 x 0,44 m
<b>Bruttogewicht</b>	7,45 kg
<b>Nettogewicht</b>	6,1 kg