

## JS-22

Bestellnummer: 231970

Bruttopreis (EVP): CHF **155.40**

### Professionelles Kondensatormikrofon

#### Professionelles Kondensatormikrofon

für Studio- und Live-Anwendungen. Ideal für die direkte oder Overhead-Abnahme von akustischen Instrumenten, Percussion und Vocals oder 2 x JS-22 für hochwertige Stereoaufnahmen.


- Extrem dünne, goldbeschichtete 1,25-cm-Membran (1/2")
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- 48-V-Phantomspannung
- Hochwertiges, stabiles Messing-Gehäuse
- Mitgeliefertes Zubehör: robuster Hartschalenkoffer, Mikrofon-Windschutz und Mikrofonhalter

#### Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

#### EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



### Empfohlenes Zubehör

MH-22 Mikrofonhalter

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754244854
<b>Nettogewicht</b>	0,615 kg
<b>Art</b>	Kondensatormikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Niere
<b>System</b>	Kondensator
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	100 Ω
<b>Empfindlichkeit</b>	15,8 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	78 dB
<b>Maximaler Schalldruck</b>	140 dB
<b>Speisung</b>	DC 48 V, Phantom
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Messing
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	Ø 20 mm x 150 mm
<b>Gewicht</b>	130 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	XLR, sym.
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,172 x 0,09 x 0,37 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,866 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,615 kg