

JSS-4A/5
Bestellnummer: 259460

Bruttopreis (EVP): CHF **389.40**

Funk- Handmik. mit Kondenserrkapsel,506-542 MHz



Funk-Handmikrofonsender, Kondenserkapsel

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Mit TC-22 Echtkondensatorkapsel
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Funk-Handmikrofonsender, Kondenserkapsel

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Mit TC-22 Echtkondensatorkapsel
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Empfohlenes Zubehör

BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
CH-2	Ladegerät Funkmikro JSS-20 und UF-20TB
R-4/5	4-Kanal Funk-Empfänger, 506-542 MHz

SPECIFICATIONS

JSS-4A	
Frequency Modulation	PLL, Locking/Carrier
Channel Frequency Range	506-542 MHz
Channels	15MHz Channel
RF Output	Low/High
Power	± 0.1dB
Frequency Deviation	± 0.05% (Peak)
Channel	Automatic
122 Channels	Group, Channel, Frequency, Memory, Status, User Name, User Page
Channels	Power, Channel, RF Level, Frequency, User Name, Lock on Status, Memory, RF Channel
Output Connector	1/8" BNC
Speaker Extension	± 0.1 dB
Audio Impedance Response	50Ω ± 0.1 dB
Antenna	UHF, AM, G
Dimensions	100mm (L) x 25mm (W) x 100mm (H)
Weight	100g
Notes	Always ground speaker cables. May vary depending on model and region.